

Kupplungsstift für Schlauchkupplungen: G4-8

Modell G4-8 zum Anbau an Entnahmestelle oder für den Schlaucheinbau

Der Kupplungsstift G4-8:

- codierter Kupplungsstift verhindert die Verwechslung der Gasanschlüsse
- Schnelles und sicheres An- und Abkuppeln
- Kupplungsstift aus Edelstahl

Sicherheitselemente der IBEDA Kupplungsstifte G4-8:

- codierte Kupplungsstifte



Wartung:

Die Kupplungen und Kupplungsstifte sind Verschleißteile und müssen nach den landesspezifischen Vorschriften (jedoch mindestens jährlich) in gekuppeltem und entkuppeltem Zustand durch eine geschulte und autorisierte Person geprüft werden.

Die Kupplungen dürfen nicht geöffnet werden.

Technische Daten:					
Gasarten:	Acetylen (A)	Wasserstoff (H) Industriegas (C)	Erdgas (Methan) (M) Propan (P)	Sauerstoff (O)	Druckluft (D) Stickstoff (N) Kohlendioxid (N) Argon (N) Helium (N)
Betriebsdrücke:	0,15 MPa 1,5 bar	2,0 MPa 20 bar	2,0 MPa 20 bar	2,0 MPa 20 bar	
Umgebungs- temperatur:	-20°C bis +70°C				
Nennweite:	Freier Querschnitt: 8 mm				
Gewindeanschlüsse: EN 560 ISO / TR 28821	G3/8LH G1/2LH UNF7/8-14LH		G3/8RH G1/2RH UNF7/8-14RH		
Maße und Gewicht:	Durchmesser:	Länge:	Gewicht:		
	22,0 mm	64,0 mm	72,0 g		
Kompatibel mit:	Schlauchkupplung GKD, GKG und GKT				

Andere Werkstoffe, Oberflächenveredelungen, Gasarten und Gewindeanschlüsse oder -kombinationen auf Anfrage.

Technische Regeln / Richtlinien

TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit, DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V., DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Vorschriften und Regeln.

Normen/ Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach
ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015,
CE-Kennzeichnung gemäß: Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU

(Änderungen vorbehalten)